



VALLADOS

ESTABILIZACIÓN DE TALUDES

Estabilización de taludes mediante malla talud galvanizada, malla de 5x7 mm. con alambre galvanizado fabricado una aleación ZN95-A15 y un espesor de 2 mm. Este mallazo es especial para el recubrimiento de los taludes, enrejado triple torsión.

Con este sistema de estabilización de taludes, desaparecen las limpiezas periódicas de las cunetas. Además, como la malla se adapta a la forma del talud, su impacto visual es menor.

Opcional:

Formación de barrera superior en forma de bolsa de altura 700x800 mm. Formada por redondos angulares galvanizados, colocados cada 500x600 mm. y barras longitudinales de conexión.



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN:  www.adosa.es |  ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**