



VALLADOS

TELA ONDULADA

Cerramiento de tela ondulada construido con marcos de perfil pds26 de sección 40x44 en sentido horizontal y perfil pds-5851 sección 35x30 en sentido vertical para alojamiento de tela ondulada.

Tela ondulada fabricada con alambre duro gris según norma une en 1.016-2. Pilares de tubo sección rectangular 50x30. Ensamblados a bastidores mediante casquillos de tubo 25x25. Postes con tapón de plástico color negro para protección aguas.

CARACTERÍSTICAS:

- Alturas estándar 1.00, 1.50 y 2.00 metros alto. (Otras alturas a consultar)
- Distancia entre postes 2.77 metros lineales.
- Acabados: hierro negro sin pintar, acabado galvanizado, lacado verde RAL 6005 o lacado blanco RAL 9010.
- Posibilidad de añadir bayonetas con diversos grados inclinación para alambre de espino.

Los pilares suelen tener 30 cm. de empotramiento a excepción del bastidor de 2.00 metros alto que tiene un empotramiento de 40 cms.

APLICACIONES:



Viviendas y zonas residenciales



Almacenes y fábricas



Zonas deportivas



Eventos deportivos



Centrales eléctricas



Fincas y terrenos



Polígonos industriales



Hospitales



Urbanizaciones



Institutos y escuelas



Parques y jardines



ADO, SA. se reserva el derecho a modificar las especificaciones de los productos sin previo aviso.



MÁS INFORMACIÓN EN: www.adosa.es | ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93 456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**