





INSTALACIÓN Y MONTAJE


FUENTE SQUARE




1. Efectuar el trazado según las cotas dadas en los planos de la fuente y rejilla en un lugar con acceso a la acometida de agua y desagüe ya existentes.




2. Realizar la perforación de la rejilla a 30 mm. y de la arqueta y la fuente a la profundidad que se requiera según las instalaciones de agua y desagüe existentes.



3. Conectar la toma de agua Hembra 1/2" a la acometida de agua existente. Colocar la fuente y fijar al suelo mediante 4 tacos metálicos M-11.



4. Colocar la rejilla.



5. Rellenar los 4 agujeros para fijar la rejilla.



www.adosa.es



ado@adosa.es

Oficina, Fábrica y Almacén logístico: c/ Acer 37-43 Pol. Ind. Les Guixeres - 08915 Badalona. - **Tel. 93.456 03 03** (8 lín.)

Oficina zona centro: Pso. Castellana, 141 Plt. 20 - Edificio Cuzco IV - 28046 Madrid. - **Tel. 91 577 90 95**

Exposición y Ventas: c/ Indústria 173 bajos - 08025 Barcelona. - **Tel. 93 456 03 02**

Almacén logístico: Camí del crist. Pol. ind. 2 parcela 5. 08340 Vilassar de Mar. - **Tel. 93 395 79 17**